


Modellbezeichnung		B	H	T
MHC-V4W/D2N7-BE30	mm	1299	717	426





Modellbezeichnung		MHC-V4W/D2N7-BE30	
Spannungsversorgung		V/PH/Hz	220-240/1/3/50
Heizen ¹	Leistung	kW	4,5
	Leistungsaufnahme	kW	0,874
	COP		5,15
Heizen ²	Leistung	kW	4,5
	Leistungsaufnahme	kW	1,111
	COP		4,05
Heizen ³	Leistung	kW	4,6
	Leistungsaufnahme	kW	1,438
	COP		3,2
Heizleistung Vorlauftemp.35°C	Außentemperatur 0°C		4,38
	Außentemperatur -7°C		4,5
	Außentemperatur -15°C		4,42
Kühlen	Leistung	kW	4,5
	Leistungsaufnahme	kW	0,818
	EER		5,5
Kühlen ⁵	Leistung	kW	4,7
	Leistungsaufnahme	kW	1,288
	EER		3,65
Saisonale Raumheizung Energieeffizienzklasse ⁶	Wasseraustritt 35		A+++
	Wasseraustritt 55		A++
Kältemittel	TYP(GWP)		R290
	Füllung	kg	0,7
Schallpegel ⁷		dB	56
Geräteabmessung (BxHxT)		mm	1299x717x426
Abmessung inkl. Verpackung (BxHxT)		mm	1375x885x475
Gewicht Gerät/ Inkl.Verpackung		kg	90x110
Pumpe	Max. Förderhöhe	m	9
Wasseranschlüsse			G1" BSP
Betriebsbereich Außentemperatur	Kühlen	°C	-5-46
	Heizen	°C	-25-35
	Brauchwasser	°C	-25-46
Einstellbereich Wasseraustrittstemperatur	Kühlen	°C	5-30
	Heizen	°C	12-75
	Brauchwasser	°C	10-70
Backup Heater ⁸	Leistung	kW	3
	Leistungsstufen		1
	Spannungsversorgung	V/PH/Hz	220-240/1/3/50

Anmerkungen:

- Außenlufttemperatur 7°C DB, 6°C WB; Wassereintritt 30°C, Wasseraustritt 35°C.
- Außenlufttemperatur 7°C DB, 6°C WB; Wassereintritt 40°C, Wasseraustritt 45°C.
- Außenlufttemperatur 7°C DB, 6°C WB; Wassereintritt 47°C, Wasseraustritt 55°C.
- Außenlufttemperatur 35°C DB; Wassereintritt 23°C, Wasseraustritt 18°C.
- Außenlufttemperatur 35°C DB; Wassereintritt 12°C, Wasseraustritt 7°C.
- Saisonalen Raumheizungs-Energieeffizienzklassen bei durchschnittlichen klimatischen Rahmenbedingungen.
- Prüfnorm: EN12102-1.
- Eine elektrische Reserveheizung ist eingebaut. Für eine dreiphasige elektrische Reserveheizung können 3/6 kW erreicht werden, indem der DIP-Schalter geändert wird, wenn die Wärmepumpe mit 9 kW ausgestattet ist. In diesem Fall ist eine dreiphasige Stromversorgung erforderlich.

* Relevante EU-Normen und Gesetze: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) Nr. 811/2013; (EU) Nr. 813/2013; ABL 2014/C 07/02:2014.

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn
Deutschland

+49 (0)6196 90 20 0
pac-meg@midea.com
www.midea.com/de